

Datenblatt Mietanlage



WRK 20L-1-PT- Kaltwassersatz mit 20 kW

Kälteleistung:

		Vorlauftemperatur.				
		15 °C	10 °C	- 5°C	- 10 °C	
tempAuße	n-	35 °C	16,2	14,1	8,4	6,4
	.	15 °C	20,5	18,0	10,9	8,5

Verbraucherkreis:

Interne Pumpe: 1,4 bar
 Pumpenvolumen: 6,0 m³/h
 Puffertank: 13 L

Anschlüsse:

Verbraucher: Rp1"
 Einfüllung: Rp1/2"

Wasservorlauftemp: 10 °C
 Außentemp.: 35 °C
 Luftkühlung

Elektrische Daten:

Versorgungsspannung: 400V/50 Hz/3Ph
 Elektrischer Anschluss: 32 A CEE
 Max. Betriebsstrom: 13,0 A
 Leistungsaufn. bei Nennl.: 7,7 kW

Kältemittel: R407 C
 Anzahl Kältepreise: 1

Schalldruckpegel: 49 dB[A]

Abmessungen und Gewicht

Länge: 1,6 m
 Breite: 0,8 m
 Höhe: 1,4 m
 Gewicht: 330 kg

Stand: 11.19/ 132-WRK-Sc-20-15-KL-L-LC/13-2350