

Sistemas de refrigeração para alugar com temperaturas mínimas até -80 °C

Misturas de água e glicol

Sistemas de filtragem de areia

Tratamento de água



Semelhante à ilustração

Refrigerador a ar de baixa temperatura de 30 kW

O refrigerador a ar é composto por dois componentes:

1. Potência de refrigeração do refrigerador a ar: 30 kW

Temperatura de saída do fluido refrigerante: - 35°C/ -30°C

Temperatura de saída do ar: - 25°C/ -20°C

Caudal volumétrico: 14 023 m³/h

2. A unidade de controlo correspondente

A unidade de controlo encarrega-se de toda a Alimentação da unidade de refrigeração.

Incluindo o regulamento sobre a eletricidade

Dados elétricos:

Tensão de alimentação: V/Hz/Ph

Consumo máximo de corrente: A

Corrente de arranque do circuito A

Potência nominal.: kW

Características e equipamento:

Válvula de 3 vias para comutação durante a Tempos de descongelação para proteger as bombas

Representação gráfica da evolução da temperatura.

Descongelamento automático por dia e hora

Expectativas

Parâmetros:

Temperatura de entrada
Temperatura de saída
Temperatura de registo

Ligações:

Consumidores: 2" Kamlock

Dimensões e peso:

Comprimento: 2,82 m

Largura: 1,30 m

Altura: 1,50 m

Peso: 500 kg

S.O.SRentals GmbH
Zum Dümpel 60
59846 Sundern

Tel: +49 2933 / 9836270
E-Mail: info@sos-rentals.de
www.sos-rentals.de